

1v403-CW

LED VÁNOČNÍ GIRLANDA, RAMPOUCHY, 300 LED, 15M, IP44, STUDENÉ BÍLÉ SVĚTLO

EAN: 8592718049737

POČET KUSŮ V BALENÍ: 8

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED vánoční girlanda, rampouchy, 300 LED, 15m, IP44, studené bílé světlo

LED vánoční girlanda rampouchy pro stylové osvětlení exteriéru i interiéru

LED vánoční girlanda ve tvaru visících rampouchů je ideální volbou pro slavnostní výzdobu domů, zahrad, teras i interiérů. S celkem 300 LED diodami ve studené bílé barvě 6500 K vytváří působivý světelný efekt, který podtrhne zimní atmosféru a dodá vašemu prostoru jedinečný vzhled. Osvětlený kabel má délku 15 m, přičemž celková délka včetně přívodního kabelu činí 18 m. Díky transparentnímu kabelu působí girlanda nenápadně a elegantně, ať už ji zavěsíte na střechu, plot nebo do okna. Rozestupy svislých rampouchů jsou 20 cm, přičemž jednotlivé rampouchy mají různou délku a počet LED (2/6/3/5/4 LED – 20/60/30/50/40 cm), což vytváří dynamický a přirozený efekt padajícího ledu.

Praktické funkce a bezpečné použití v každém počasí

Girlanda nabízí 8 nastavitelných módů svícení a blikání, které snadno přizpůsobíte své náladě nebo příležitosti. Praktický časovač umožňuje automatické zapnutí na 6 hodin a následné vypnutí na 18 hodin, což šetří energii a zajišťuje bezstarostný provoz. S příkonem 3,2 W a světelným tokem 256 lm je girlanda úsporná a zároveň dostatečně jasná. Díky stupni krytí IP44 je vhodná pro venkovní i vnitřní použití a odolá dešti i mrazu v rozmezí teplot -20 °C až +50 °C. Napájení je řešeno bezpečně přes adaptér (vstup 230 V AC / výstup 31 V), což zajišťuje maximální bezpečnost při provozu. Energetická třída G odpovídá moderním standardům pro dekorativní osvětlení.

- LED vánoční girlanda - rampouchy
- počet LED diod: 300
- barva světla: studená bílá 6500 K
- styl uspořádání: visící rampouchy
- vodorovná délka osvětleného kabelu: 15 m
- celková délka kabelu: 18 m
- délka přívodního kabelu: 3 m (od zdroje k první žárovce)
- rozestupy svislých rampouchů: 20 cm
- svislé uspořádání žárovek: 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm)
- pro venkovní i vnitřní použití
- 8 nastavitelných módů svícení/blikání
- časovač 6 h/18 h - po 6 h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18 h
- barva kabelu: transparentní
- příkon: 3,2 W
- světelný tok: 256 lm
- napájení: vstup 230 V AC / výstup 31 V
- stupeň krytí: IP44
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- energetická třída: G

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk