

1v404-WW

LED VÁNOČNÍ GIRLANDA, RAMPOUCHY, 400 LED, 20M, IP44, TEPLÉ BÍLÉ SVĚTLO

EAN: 8592718049768

POČET KUSŮ V BALENÍ: 6

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED vánoční girlanda, rampouchy, 400 LED, 20m, IP44, teplé bílé světlo

LED vánoční girlanda rampouchy pro dekoraci exteriéru i interiéru

LED vánoční girlanda ve tvaru visících rampouchů je ideální volbou pro slavnostní výzdobu domů, zahrad, teras i interiéru. S celkem 400 LED diodami v teplé bílé barvě 3000 K vytváří příjemnou a útulnou atmosféru, která podtrhne kouzlo vánočních svátků. Osvětlený kabel o délce 20 m nabízí dostatek prostoru pro kreativní instalaci, zatímco transparentní provedení kabelu nenarušuje celkový vzhled dekorace. Díky rozestupům svislých rampouchů po 20 cm a různým délkám (20/60/30/50/40 cm) působí girlanda velmi přirozeně a elegantně.

Praktické funkce a bezpečné použití v každém prostředí

Girlanda je určena pro venkovní i vnitřní použití a splňuje stupeň krytí IP44, což zajišťuje ochranu proti stříkající vodě a prachu. Nabízí 8 nastavitelných módů svícení a blikání, které lze snadno přizpůsobit aktuální náladě nebo příležitosti. Praktický časovač umožňuje automatické vypnutí po 6 hodinách a opětovné zapnutí po 18 hodinách, což šetří energii i vaše starosti. S příkonem 3,2 W a světelným tokem 256 lm je girlanda energeticky úsporná, napájení je řešeno bezpečným transformátorem (vstup 230 V AC / výstup 31 V). Pracovní teplota -20 °C až +50 °C zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.

- LED vánoční girlanda - rampouchy
- počet LED diod: 400
- barva světla: teplá bílá 3000 K
- styl uspořádání: visící rampouchy
- vodorovná délka osvětleného kabelu: 20 m
- celková délka kabelu: 23 m
- délka přívodního kabelu: 3 m (od zdroje k první žárovce)
- rozestupy svislých rampouchů: 20 cm
- svislé uspořádání žárovek: 2/6/3/5/4 LED (20/60/30/50/40 cm)
- pro venkovní i vnitřní použití
- 8 nastavitelných módů svícení/blikání
- časovač 6 h/18 h - po 6 h od zapnutí se automaticky vypne a znovu zapne po 18 h
- barva kabelu: transparentní
- příkon: 3,2 W
- světelný tok: 256 lm
- napájení: vstup 230 V AC / výstup 31 V
- stupeň krytí: IP44
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- energetická třída: G

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk