

W0820-B

LED OSVĚTLENÍ GARI, 26W, 2340LM, 3CCT, IP65, 30CM, ČERNÁ

EAN: 8592718047917

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED osvětlení Gari, 26W, 2340lm, 3CCT, IP65, 30cm, černá

LED osvětlení Gari pro flexibilní nasvícení interiéru i exteriéru

LED osvětlení Gari je moderní svítidlo, které vyniká svou univerzálností a možností přizpůsobení světelné atmosféry podle vašich potřeb. Díky speciálnímu přepínači lze jednoduše nastavit teplotu světla od teplé přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), což umožňuje vytvořit ideální prostředí pro relaxaci, práci i každodenní činnosti. Světlo je vhodné pro instalaci na stěny i stropy a díky svému elegantnímu černému provedení se snadno začlení do různých typů interiérů i exteriérů.

Odolnost a spolehlivost pro každé prostředí

Svítidlo Gari je navrženo tak, aby odolalo i náročnějším podmínkám – disponuje ochranou proti vlhkosti IP65, což zaručuje bezpečné použití v koupelnách, technických místnostech, na chodbách i venku. S životností LED až 25 000 hodin, světelným tokem 2340 lm a širokým úhlem svícení 120° poskytuje dostatek světla pro každou situaci. Materiálové provedení z železa a PP zajišťuje dlouhou životnost a snadnou údržbu, zatímco energetická třída F a nízká spotřeba 26 W přispívají k úspornému provozu. Rozměry 300 x 55 mm umožňují snadnou instalaci i v menších prostorech.

- LED osvětlení Gari s nastavitelnou teplotou světla. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP65 a je tak vhodné do interiérů i exteriérů.
- Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K).
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: ložnice, obývací pokoje, chodby, koupelny, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.
- Pro instalaci na stěny a stropy.
- Spotřeba: 26 W.
- Světelný tok: 2340 lm.
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá).
- Životnost LED: 25 000 hodin.
- Úhel svícení: 120°.
- Index podání barev Ra: >80.
- Materiál: železo, PP.
- Krytí: IP65 (venkovní i vnitřní použití).
- Napětí: AC 220–240 V.
- Provozní teplota: -20 °C až 50 °C.
- Rozměry: 300 x 55 mm.
- Barva: černá.
- Energetická třída: F.

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk