

WO820-W

LED OSVĚTLENÍ GARI, 26W, 2340LM, 3CCT, IP65, 30CM, BÍLÁ

EAN: 8592718047924

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED osvětlení Gari, 26W, 2340lm, 3CCT, IP65, 30cm, bílá

LED osvětlení Gari pro flexibilní použití v interiéru i exteriéru

LED osvětlení Gari je ideální volbou pro ty, kteří hledají spolehlivé a moderní světlo do domácnosti i venkovních prostor. Díky vysokému krytí IP65 je chráněno proti vlhkosti a prachu, což umožňuje jeho instalaci nejen v ložnicích, obývacích pokojích, chodbách či koupelnách, ale také v technických místnostech a na místech se zvýšenou vlhkostí. Svítidlo je vhodné pro montáž na stěny i stropy, takže se snadno přizpůsobí různým potřebám a prostorům. Elegantní bílé provedení a kompaktní rozměry 300 x 55 mm zaručují, že se světlo stane nenápadnou, ale funkční součástí každého interiéru i exteriéru.

Nastavitelná teplota světla a dlouhá životnost

Gari nabízí možnost volby teploty světla pomocí speciálního přepínače – od teplé (3000 K), přes neutrální (4000 K) až po studenou bílou (6500 K). Díky tomu si snadno přizpůsobíte atmosféru podle aktuální potřeby nebo denní doby. Světelný tok 2340 lm a úhel svícení 120° zajistí dostatečné osvětlení i větších prostor. S životností LED až 25 000 hodin a nízkou spotřebou 26 W je Gari úsporným a dlouhodobým řešením. Materiály jako železo a PP zajišťují odolnost, zatímco index podání barev Ra >80 garantuje věrné zobrazení barev. Osvětlení je určeno pro napětí AC 220–240 V a provozní teploty od -20 °C do 50 °C.

- LED osvětlení Gari s nastavitelnou teplotou světla nabízí ochranu proti vlhkosti IP65 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.
- Světlo disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K).
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: ložnice, obývací pokoje, chodby, koupelny, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí
- Pro instalaci na stěny a stropy
- Spotřeba: 26 W
- Světelný tok: 2340 lm
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- Životnost LED: 25 000 hodin
- Úhel svícení: 120°
- Index podání barev Ra: >80
- Materiál: železo, PP

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk