

W0821-B

LED OSVĚTLENÍ GARI, 44W, 3960LM, 3CCT, IP65, 40CM, ČERNÁ

EAN: 8592718047931

POČET KUSŮ V BALENÍ: 10

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED osvětlení Gari, 44W, 3960lm, 3CCT, IP65, 40cm, černá

LED osvětlení Gari pro flexibilní nasvícení interiéru i exteriéru

LED osvětlení Gari je ideální volbou pro ty, kteří hledají univerzální a moderní světelný zdroj s možností přizpůsobení atmosféry. Díky speciálnímu přepínači lze jednoduše nastavit teplotu světla od teplé přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K), což umožňuje vytvořit příjemné prostředí v ložnici, obývacím pokoji, chodbě, koupelně i technické místnosti. Svítidlo je navrženo pro montáž na stěny i stropy a díky svému elegantnímu černému provedení se snadno začlení do různých stylů interiéru i exteriéru.

Odolnost a výkon pro každodenní použití

S krytím IP65 je LED osvětlení Gari chráněno proti vlhkosti a prachu, což z něj činí spolehlivou volbu i pro venkovní prostory nebo místa se zvýšenou vlhkostí. Světlo nabízí vysoký světelný tok 3960 lm při spotřebě 44 W, široký úhel svícení 120° a dlouhou životnost LED až 25 000 hodin. Materiálové provedení z železa a PP zajišťuje odolnost a stabilitu, zatímco index podání barev Ra >80 garantuje věrné zobrazení barev. Osvětlení je vhodné pro provozní teploty od -20 °C do 50 °C a splňuje požadavky na energetickou třídu F.

- LED osvětlení Gari s nastavitelnou teplotou světla. Světlo nabízí ochranu proti vlhkosti IP65 a je tak vhodné do interiéru i exteriéru.
- Disponuje speciálním přepínačem, který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) od teplé, přes neutrální až po studenou bílou (3000 K, 4000 K nebo 6500 K).
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití: ložnice, obývací pokoje, chodby, koupelny, technické místnosti a místa se zvýšenou vlhkostí.
- Pro instalaci na stěny a stropy.
- Spotřeba: 44 W
- Světelný tok: 3960 lm
- Teplota chromatičnosti: možnost volby mezi 3000 K, 4000 K nebo 6500 K (teplá, neutrální nebo studená bílá)
- Životnost LED: 25 000 hodin
- Úhel svícení: 120°
- Index podání barev Ra: >80
- Materiál: železo, PP
- Krytí: IP65 (venkovní i vnitřní použití)
- Napětí: AC 220–240 V
- Provozní teplota: -20 °C až 50 °C
- Rozměry: 400 x 55 mm
- Barva: černá
- Energetická třída: F

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk